

29-04-2001 Newcall Ltd. ערך: עידן כץ
ניוקול - תמיכה טכנית

כרטיס 4VSN.
הסברים כללים על הכרטיס.
ביצוע הקלטת הודעות.

ה ק ד מ ה -

כרטיס ה - 4VSN הינו כרטיס הודעות במרכזת הקורל על הכרטיס ניתן להקליט
29 הודעות באורך של 28 שניות לכל הודעה אולם ניתן להשתמש רק ב 4 הודעות
פעילות בו זמנית.
2 ההודעות ההאחרונות משורשרות כלומר באם נבחר להשמיע את הודעה מספר 28
מיד בסיומה תושמע הודעה מספר 29 כך שנקבל הודעה ארוכה של 55 שניות.
כנ"ל לגבי הודעה 30 + 31.
הודעות בקרה שמורות למערכת. 00-01.....
הודעות של 28 כל אחת. 02-27.....
הודעה משורשרת - 55 שניות. 28+29.....
הודעה משורשרת - 55 שניות. 30+31.....

הכרטיס מתחבר לכל Slot בקורל ולא תופס משאבי MDF.

את ההקלטה ניתן לבצע דרך מכשיר טלפון רגיל SLT בחיבור ישיר לכרטיס.
או בחיבור מערכת טייפ, נגן תקליטונים (CD) או מיקרופון חיצוני.
את תיכנות הכרטיס ניתן לבצע ע"י DTMF בחיבור טלפון רגיל או ע"י חיבור
מחשב עם TERMINAL והקשת פקודות דרך RS-232 עם כבל תואם את הכבל
שממש אותו בקורל (רק במהירות 2400 1-8-N).

ביצוע הקלטה ותיכנות בעזרת מכשיר SLT.

-
1. יש להתחבר לכרטיס עם טלפון צלילים בעזרת כבל טלפון עם RG-11 בשתי הקצוות.
 2. מרימים את השפופרת ומקישים * מתחילים להקליט לסיום מקישים 0.
 3. לשמיעת ההקלטה מזיכרון זמני מקישים #.
 4. לשמירת ההקלטה בזיכרון קבוע מקישים 7XX (XX=מספר ההודעה 02-31).
 5. לשמיעת ההודעה מזכרון קבוע מקישים 4XX (XX = מספר ההודעה 02-31).
 6. לאחר ההקלטה יש לבצע איתחול לכרטיס.
 7. יש לחייג לפורטים בקורל ולבדוק תקינות.
 8. למחיקת כל ההודעות בכרטיס יש להקיש 972.
 9. ניתן לקצר רבע שנייה מסיום ההודעה ע"י חיוג 35 בזמן ההשמעה מזכרון זמני.
 10. ניתן למחוק הודעה מסוימת ע"י 8XX (XX = מספר ההודעה)

- אינדקס מקוצר להקלטה -

* -	הקלטה.
0 -	סיום הקלטה.
# -	האזנה. (מזיכרון זמני).
7XX -	שמירת הודעה (זיכרון קבוע).
4XX -	שמיעה מזכרון קבוע.
8XX -	מחיקת הודעה מסוימת.
972 -	מחיקת כל ההודעות מהכרטיס.

תיכנות והקלטה בעזרת מחשב וטלפון צלילים

בעקרון אין טעם לחבר מחשב לתיכנות מכיוון שתיכנות עם טלפון פשוט וקל.
אולם נעבור פה על פקודות של תיכנות בעזרת מחשב.

ראשית יש להתחבר עם תוכנת PROCOMM במהירות 2400 -1 -8 N.
לצורך ההקלטה יש לחבר טלפון טונים רגיל כמו בסעיף הקודם.

- פקודות -

AUX ON..... מנטרל טלפון SPK OUT- או AUX IN פותח יציאת
AUX OFF..... מנטרל יציאות AUX ו SPR
RECORD..... תחילת הקלטה
RS סיום הקלטה
PLAY..... השמעה מזיכרון זמני
SV MSG XX (02-31)..... שמירת הודעה לפי מיספר
DEL MSG XX (02-31)..... מחיקת הודעה מסוימת
DEL ALL..... מחיקת כל ההודעות
AUX ON..... הקלטה דרך יציאה של RCA

ב ה צ ל ח ! ! !