

08-08-2002

Newcall Ltd.

ערך: עידן כץ

הגדרות לשלוחות רגילות

SLT 0 <----- בקורל-

SLT_DEF<----- כותרת הענף-

209 <----- שלוחה לדוגמא-

PRM_COS- 4 <----- רמת שרות ראשית-
SEC_COS- 4 <----- רמת שרות משנית-
PRIV_LIBS- 3 <----- כמות ספריות פרטיות לשלוחה-
TERMIN -N <----- (הגבלת שיחות יוצאות) הגדרת שלוחה לשיחות נכנסות בלבד
ORIGIN -N <----- (הגבלת שיחות נכנסות) הגדרת שלוחה לשיחות יוצאות בלבד
BLOCK -N <----- שלוחה חסומה לכל דבר-
O/G_TK_REST-N <----- חסימת גישה לכל סוגי העורקים-
PRIVACY -Y <----- פרטיות בקבוצת בוס-
EXCL_HOLD-N
HARD_HOLD-N <----- החזק מיוחד מדמה שלוחה תפוסה בזמן החזק-
LAST_NUM-N <----- מאפשר חיוג חוזר בשלוחה חיוג כוכבית [*]-
SECURITY-N <----- מנעת חדירה לשלוחה-
DND_WP (Y/N) -Y <----- מניעת לחישה לשלוחה-
ATT -N <----- האם השלוחה מרכזנית או לא-
AUTO_RELEASED_ALL- N <----- שיחרור אוטומטי מקבוצת גישוש-
PASSCODE- 1234 <----- קוד נעילת השלוחה-
CHECK_OUT-N <----- ביצוע CHECK OUT לשלוחה או הצגת המצב שלה-
TYPE (0-rotary /1-dtmf) - 1 <----- חיוג טונים או פולסים-
ANNOUNCER-N <----- האם השלוחה הינה שלוחת ANNOUNCER-
MULTI_APPEARANCE-N <----- האם יתקבל שיחה ממתינה-
SEND_CALLER_ID (Y/N) - Y <----- מישלוח זיהוי שיחה החוצה-
ALTERNATE_LINE_ID - NONE <----- הגדרת מספר פיטר למישלוח זיהוי (ROOT 5 3)-
SEC_ALTERNATE_LINE_ID - NONE <----- משלוח פילטר שני (VER -11)-
OPX_STATION - N <----- הגנה על השלוחה מפולסי נורית הודעה (100V)-
HOOK_FLASH_RELEVANT (Y/N) - Y <----- מאפשר או מונע להשתמש הלחיץ FLASH (איתות)-
CALL_TRACE (Y/N) - N <----- הפעלת איתור מטרידים לשלוחה-
#_OF_CALLS_TRACED - 0 <----- מספר רשומות של איתור מטרידים-
VOICE_MAIL (Y/N) - N <----- האם השלוחה היא שלוחת דואר קולי-
SLT_VM_CAMP_ON (Y/N) -N<----- האם שלוחת VM תידמה למרכזנית בהעברה תחנה על השלוחה-
MUSIC_ON_HOLD/TRANSFER - 0 <----- מקור מוזיקה בהחזק או העברה-
COLLECT_CALL_REJECT_TONE (Y/N) - N <----- משלוח דחייה לשיחת גוביינא (קוקו טון)-

I Katz.